

# AC ŐARJ ÜNİTELERİ AW SERİSİ



- Bireysel ve filo kullanımları için ideal
- Ethernet, LTE ve Wi-Fi destekli bağlantı seçenekleri
- Kullanıcı doğrulama için RFID Okuyucu
- 3.7/7.4 kW ayarlanabilir güç seçenekleri
- Modern, ergonomik ve özelleştirilebilir tasarım
- İç ve dış ortam kullanımına uygun IP55 koruma
- Uzaktan güncellenebilir (OTA FW desteđi)
- Kablolulu/Kablosuz opsiyonları ile IEC 62196 Tip-2 uyumlu
- OCPP 1.6 JSON desteđi

# AC ŞARJ ÜNİTELERİ AW SERİSİ

Model Adı	AWSE770	
Güvenlik	CE/CB (Avrupa)	
<b>Güç Teknik Özellikleri</b>		
AC Girişi	Giriş Derecesi	200~240Vac/Tek fazlı
	AC Girişi Bağlantısı	L/N/PE
	Giriş Akımı	32A
	Frekans	50Hz/60Hz
AC Çıkışı	Çıkış Akımı	32A
<b>Kullanıcı Arayüzü ve Kontrol</b>		
Kullanıcı Doğrulama	RFID (ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, FeliCa™, Mifare)	
<b>İletişim</b>		
Harici	LAN (isteğe bağlı) + 4G (isteğe bağlı) veya Wi-Fi (isteğe bağlı)	
Dahili	OCPP 1.6 J20	
<b>Çevresel</b>		
Çalışma Sıcaklığı	-30°C~50°C	
Nem	Maks. %95 RH	
Rakım	≤2000m	
IP Seviyesi	IP55	
Soğutma Yöntemi	Doğal Soğutma	
<b>Mekanik</b>		
Ebatlar (ExDxY)	260 x 100 x 280mm	
Ağırlık	≤4Kg (Type-2 Plug ile birlikte)	
Kablo Uzunluğu	5m	
<b>Koruma</b>		
RCD/CCID	RCD Tip B	
Giriş Tarafı	UVP, OVP, Gerilim koruması, Topraklama arızası	
Çıkış Tarafı	OCP, Kontrol pilotu arızası, Kaçak akım koruması	
Dahili	OTP, Röle kaynak tespiti, CCID kendi kendine test, MCU işlevi arıza tespiti	
<b>Yönetmelik</b>		
Sertifika	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2	
Kablosuz Sertifikası	RED	
Şarj Arayüzü	IEC 62196-2 Type-2	



☺ Karaağaç Mah. 8 Sok. No. 4 A/2 59510 Kapaklı, Tekirdağ, Türkiye

☎ +90 (282) 292 2222

🌐 www.watmobilitate.com

✉ info@watmobilitate.com